



TH2588 Transcoder Datasheet

Ascentac TH2588

描述

Ascentac TH2588 是用於高清 / 標清視頻的高密度轉碼解決方案，採用 HEVC/AVC/MPEG-24:2:214:2:0 和 HEVC/AVC/MPEG-2.10bit/8bit 等多種轉碼方式。設備支援多屏轉碼，同時可用於多種 IP 協定的輸入和輸出 (UDP、RTMP、HLS、SRT、RIST、Zixi 等)，以及基於內置處理模組的 logo 和字幕插入，並為客戶構建最合適、最高效的解決方案。



規格

物理參數

名稱	介面類別型	數量	備註
音視頻介面	3G-SDI	8	BNC，輸入 (Option)
輸入 / 出介面	GbE	3	RJ45，輸出 / 入
供電方式	單電源或雙電源		

編碼參數

類型	參數描述
性能	高標清轉碼，依不同專案配置，最高可達 50*HD/90*SD HEVC/AVC/MPEG-2, 1 進 1 出轉碼
解析度	1920*1080、1280*720、960*540、854*480、800*450、640*360, @60(含) 以下
碼率	64Kbps-100Mbps
色深	8bit/10bit
色度格式	4:2:0/ 4:2:2
碼率控制	CBR、VBR、ABR
其他功能	SCTE-35 透傳、Logo/ 廣告插入、PSI 表重新配置預覽、N+M 備份 1+1 熱插拔電源
IP 輸出協議	UDP-TS、HTTP-TS、RTMP-FLV、HTTP-FLV、RTSP-RTP、流媒體、HLS、HDS、DASH、SRT、ZIXI 等



©版權所屬 2026 亞森特。亞森特有權隨時修改本型錄內容，恕不另行通知。
本產品功能或規格一經改變，型錄將會隨之更新。

型錄更新版本可造訪亞森特官方網站 <http://www.ascentac.com>



聯絡我們